

حل تمارين حركة قذيفة في مجال الثقلة

التمرين 1:

1-نبين أن مسار الكرة مستو: نعتبر أن الكرة في سقوط حر باهمال تأثير الهواء ، فإن تسارعها هو: $\vec{a} = \vec{g}$ الإسقاط في المعلم $(\vec{j}, \vec{i}, 0)$:

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases}$$

باستعمال التكامل واعتبار الشروط البدئية:

$$\begin{cases} V_{0x} = V_0 \cos \alpha & x_0 = 0 \\ V_{0y} = V_0 \sin \alpha & y_0 = 0 \\ V_{0z} = 0 & z_0 = 0 \end{cases}$$

تكامل التسارع :
 إحداثيات متوجهة السرعة \vec{V}

$$\begin{cases} V_x = V_0 \cos \alpha \\ V_y = -gt + V_0 \sin \alpha \\ V_z = 0 \end{cases}$$

تكامل السرعة :
 المعادلات الزمنية للحركة .

$$\begin{cases} x(t) = (V_0 \cos \alpha)t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_0 \sin \alpha)t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

عند كل لحظة يكون مسار الكرة في المستوى الرأسي $(\vec{j}, \vec{i}, 0)$ وبالتالي تكون الحركة مستوية.

2-معادلة المسار:

للحصل على معادلة المسار نقصي الزمن t بين المعادلتين الزمنيتين .

لدينا : $t = \frac{x}{V_0 \cdot \cos \alpha}$ ومنه: $x = (V_0 \cos \alpha)t$ نعوض في المعادلة $y(t)$ نحصل على :

$$y = -\frac{1}{2}g \left(\frac{x}{V_0 \cdot \cos \alpha} \right)^2 + (V_0 \sin \alpha) \frac{x}{V_0 \cdot \cos \alpha}$$

نستنتج معادلة المسار :

$$y = -\left(\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (\tan \alpha) x$$

مسار الكرة جزء من شلجم لأنها تكتب على الشكل $y = ax^2 + bx + c$

3-قيمة V_0 التي تمكّن من تحقيق الهدف:

بما أن الكرة تمر محاذية للعارضة الأفقية للمرمى ، فإن الشرط الذي ينبغي أن تتحققه لتسجيل الهدف هو أن تمر من النقطة B وبالتالي المسار ذات الإحداثيات :

$$\begin{cases} x_B = D \\ y_B = H \end{cases}$$

معادلة المسار تكتب:

$$H = -\left(\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha}\right)D^2 + (tan\alpha)D$$

نستنتج :

$$\frac{gD^2}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} = (tan\alpha)D - H$$

$$V_0^2 = \frac{gD^2}{2(D\tan\alpha - H)\cos^2\alpha}$$

$$V_0 = \frac{D}{\cos\alpha} \sqrt{\frac{g}{2(D\tan\alpha - H)}}$$

ت.ع:

$$V_0 = \frac{25}{\cos(30^\circ)} \sqrt{\frac{10}{2(25\tan(30^\circ) - 2,44)}}$$

$$V_0 = 18,6 \text{ m.s}^{-1}$$

تمرين 2

1- معادلة المسار :

تُخضع الكرة الحديدية أثناء حركتها في مجال الثقالة لوزنها فقط.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في المعلم $(\vec{r}, \vec{v}, \vec{a})$ يكتب:

$$\vec{P} = m\vec{a} \Rightarrow m\vec{a} = m\vec{g}$$

ومنه: $\vec{a} = \vec{g}$

الإسقاط على المحور Ox و على المحور Oy :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

أي:

$$\begin{cases} x(t) = (V_0 \cos\alpha) \cdot t \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_0 \sin\alpha) \cdot t + h \end{cases} \quad \text{ومنه: } \begin{cases} V_x = V_0 \cdot \cos\alpha \\ V_y = -gt + V_0 \cdot \sin\alpha \end{cases}$$

للحصول على معادلة المسار نقصي الزمن t من المعادلتين الزمنيتين فنحصل على:

$$t = \frac{x}{V_0 \cos \alpha} \Leftrightarrow y = -\frac{1}{2} g \left(t = \frac{x}{V_0 \cos \alpha} \right)^2 + (V_0 \sin \alpha) \left(\frac{x}{V_0 \cos \alpha} \right) + h$$

$$y = -\frac{g}{2V^2 \cos^2 \alpha} x^2 + (\tan \alpha) \cdot x + h$$

2-تعبير السرعة البدئية V_0 وحسابها :

عند الموضع C لدينا : $\begin{cases} x_C = x_1 \\ y_C = 0 \end{cases}$ نعوض في معادلة المسار نحصل على:

$$0 = -\frac{g}{2V^2 \cos^2 \alpha} x_1^2 + (\tan \alpha) \cdot x_1 + h$$

$$\frac{g}{2V^2 \cos^2 \alpha} x_1^2 = (\tan \alpha) \cdot x_1 + h$$

$$V_0^2 = \frac{g \cdot x_1^2}{2(x_1 \cdot \tan \alpha + h) \cos^2 \alpha} \Rightarrow V_0 = \frac{x_1}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{g}{2(x_1 \cdot \tan \alpha + h)}}$$

$$V_0 = \frac{19,43}{\cos(45^\circ)} \sqrt{\frac{10}{2 \times (19,43 \times \tan(45^\circ) + 1,8)}} = 13,2 m.s^{-1}$$

3-الارتفاع الذي تصل إليه الكرة:

عند قمة المسار S يكون : أي $\left(\frac{dy}{dt} \right)_S = 0$

$$-\frac{2g}{2V^2 \cos^2 \alpha} x + \tan \alpha = 0$$

$$x = \frac{V^2 \cos^2 \alpha \cdot (\tan \alpha)}{g} \Rightarrow x_S = \frac{V^2 \cos \alpha \cdot \sin \alpha}{g}$$

x_S نعوض في تعبير معادلة المسار نجد:

$$x_S = \frac{V^2 \cos^2 \alpha \cdot (\tan \alpha)}{g}$$

$$y_S = -\frac{g}{2V^2 \cos^2 \alpha} x_S^2 + (\tan \alpha) \cdot x_S + h$$

$$H = y_S = \frac{V^2 \cos^2 \alpha \cdot (\tan \alpha)}{2g} + h$$

$$H = \frac{13,2^2 \times (\sin(45^\circ))^2}{2 \times 10} + 1,8 = 6,2 m$$

4-إحداثيات متجهة السرعة عند قمة المسار S حيث الارتفاع : H

$$\begin{cases} V_{xS} = V_0 \cos\alpha = 13,2 \times \cos(45^\circ) = 9,33 \text{ m.s}^{-1} \\ V_{yS} = 0 \end{cases}$$

5-منظم متجهة السرعة عند النقطة C

نطبق مبرهنة الطاقة الحركية على الكرة بين النقطتين A نقطة انطلاق الكرة و C نكتب :

$$\Delta E_c = E_{cC} - E_{cA} = W_{A \rightarrow C}(\vec{P})$$

$$\frac{1}{2}m.V_C^2 - \frac{1}{2}m.V_o^2 = mgh \Rightarrow \frac{1}{2}V_C^2 - \frac{1}{2}V_o^2 = g.h$$

$$V_C = \sqrt{V_o^2 + 2gh} \Rightarrow V_C = \sqrt{13,2^2 + 2 \times 10 \times 1,8} = 14,5 \text{ m.s}^{-1}$$

6-قيمة الزاوية β في النقطة C حيث تسقط الكرة لدينا :

$$\cos\beta = \frac{V_{xC}}{V_C} = \frac{V_0 \cos\alpha}{V_C}$$

ت.ع:

$$\cos\beta = \frac{9,33}{14,5} = 0,64$$

$$\beta = \cos^{-1}(0,64) = 50,2^\circ$$

تمرين 3:

1-من خلال المبيان نلاحظ أن الدالة $V=f(t)$ تالية (وتناقصية) وهي تكتب على الشكل

$$V(t) = a_x t + V_A$$

حيث a_x التسارع و V_A السرعة البدئية .
نستنتج أن الحركة مستقيمية متغيرة (متباطة) بانتظام .

2-استنتاج قيمة كل من a_x و V_A :
 من خلال المبيان يمثل الأرتب V_A السرعة عند $t=0$ نجد :
 كما أن a_x تمثل المعامل الموجه للمنحنى نكتب:

$$a_x = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{10 - 8}{0 - 4} = -0,5 \text{ m.s}^{-1}$$

3-حساب f شدة قوة الاحتكاك :
 تخضع الكريمة أثناء حركتها على الجزء AB للقوى التالية:

\vec{P} : وزن الكريمة .
 \vec{R} : تأثير السطح الأفقي.
 طبق القانون الثاني لنيوتن في المعلم (t , A) الذي تعتبره غاليليا نكتب:

$$\vec{P} + \vec{R} = m\vec{a}$$

السقاط على المحور Ax :

$$0 - f = m \cdot a_x$$

$$f = -m \cdot a_x$$

$$f = -0,5 \times (-0,5) = 0,25N$$

4-حساب سرعة الكريمة عند اللحظة $t=4s$

الطريقة الأولى:

معادلة السرعة:

$$V(t) = a_x t + V_A$$

السرعة: V_B

$$V_B = a_x t_B + V_A$$

ت.ع:

$$V_B = -0,5 \times 4 + 10 = 8 \text{ m.s}^{-1}$$

الطريقة الثانية :

باستعمال المبيان ($V=f(t)$)

عند اللحظة $t=4s$ نجد السرعة $V = V_B = 8 \text{ m.s}^{-1}$

5-المعادلات الزمنية ($x(t)$ و $y(t)$)

تخضع الكريمة لوزنها \vec{P} فقط :

القانون الثاني لنيوتن :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= m\vec{a} \\ m\vec{g} &= m\vec{a} \\ \vec{a} &= \vec{g}\end{aligned}$$

نقط العلاق على $OxOy$:

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{cases}$$

الحركة مستقيمية منتظمة على المحور Ox و مستقيمية متغيرة بانتظام على المحور Oy .

باعتبار الشروط البدئية:

$$\begin{cases} x_0 = 0 & V_{0x} = V_B \\ y_0 = h & V_{0y} = 0 \end{cases}$$

المعادلات الزمنيات :

$$\begin{aligned}x(t) &= V_b t & x(t) &= V_{0x} t + x_0 \\ y(t) &= -\frac{1}{2} g t^2 + h & y(t) &= -\frac{1}{2} a_y t^2 + V_{0y} t + y_0\end{aligned}$$

6- تصل الكريمة الى النقطة C عند اللحظة t_c حيث الارتكاب يكون : 0

$$-\frac{1}{2} g t_c^2 + h = 0$$

$$\frac{1}{2} g t_c^2 = h$$

$$t_c = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 2}{10}} = 0,64 \text{ s}$$

7- السرعة التي تصل بها الكريمة الى النقطة C :

لدينا :

$$\begin{aligned}V_C^2 &= V_{Cx}^2 + V_{Cy}^2 & \vec{V}_C &= \vec{V}_{Cx} + \vec{V}_{Cy} \\ V_{Cy} &= g \cdot t_c \quad \text{و} \quad V_{Cx} = V_B & \text{مع} & \quad V_C = \sqrt{V_{Cx}^2 + V_{Cy}^2}\end{aligned}$$

$$V_C = \sqrt{V_B^2 + (gt_c)^2} = \sqrt{8^2 + (10 \times 4)^2} = 10,7 \text{ m.s}^{-1}$$