

تتعرض الأوساط الطبيعية باستمرار لمختلف أنواع التلوث الناتجة عن أنشطة الإنسان، ولحماية هذه الأوساط والمحافظة عليها، وضعت معايير تمكن من تتبع ومراقبة جودتها.

المعطيات

الوثيقة 1 : بعض المعايير الفيزيائية والكيميائية لمراقبة جودة الأوساط المائية

DBO5: الطلب البيولوجي من الأوكسجين خلال 5 أيام، أي كمية الأوكسجين اللازمة لتحلل المواد العضوية المتوفرة في الماء من طرف البكتيريا خلال 5 أيام، في درجة حرارة 20 °C وفي الظلام.

DCO الطلب الكيميائي من الأوكسجين، أي كمية الأوكسجين اللازمة للاكسدة الكيميائية لجميع المواد القابلة للتأكسد في الظروف السابقة.

| (Mg /l) | جيدة جدا | جيدة | متوسطة الجودة | ردنية | ردنية جدا |
|--|------------|-----------|---------------|------------|--------------|
| المواد العالقة | < 25 | < 25 | 30 - 25 | 70 - 30 | > 70 |
| DBO5 | أقل من 3 | 5 - 3 | 10 - 5 | 25 - 10 | أكبر من 25 |
| DCO | أقل من 20 | 25 - 20 | 40 - 25 | 80 - 40 | أكبر من 80 |
| الأمونيوم NH ₄ ⁺ | أقل من 0.1 | 0.5 - 0.1 | 0.5 - 2 | 8 - 2 | أكثر من 8 |
| النترات NO ₃ ⁻ | أقل من 25 | 44 - 25 | 50 - 44 | 100 - 50 | أكثر من 100 |
| الكلور | أقل من 100 | 200 - 100 | 400 - 200 | 1000 - 400 | أكثر من 1000 |
| الفوسفور الكلي | أقل من 0.1 | 0.3 - 0.1 | 0.5 - 0.3 | 3 - 0.5 | أكثر من 3 |
| الأوكسجين المذاب | أكثر من 7 | 7 - 5 | 5 - 3 | أقل من 3 | أقل من 3 |
| pH | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | أكبر من 10 |

الوثيقة 2 : المعايير البيولوجية لمراقبة جودة الأوساط المائية

يتمثل معيار المعامل الإحيائي في الأخذ بعين الاعتبار نسبة الكائنات الحية (خاصة اللاقريات) التي تعيش في وسط مائي. ينحصر المعامل الإحيائي من 0 إلى 10، و تدل القيم المرتفعة (6 فما فوق) على مياه ذات جودة مرتفعة. يتم حساب قيمة هذا المعامل انطلاقا من الجدول جانبه و ذلك بتحديد المجموعة اللاقرية المؤشرة، و هي الكائنات الحية الأكثر حساسية للتلوث و التي لازالت متواجدة في العينة. بعد ذلك يتم حساب عدد الوحدات الصنافية في العينة، ثم يتم تحديد قيمة تقاطع هذين المعطيين، و التي تمثل المعامل الإحيائي.

تم أخذ عينتين من المياه في بركتين مختلفتين، و تم تحديد المعطيات التالية:

- العينة رقم 1 : تتوفر على 3 وحدات صنافية و تم تحديد الكائنات التالية : الأزرل، ديدان، كيرنوم.
- العينة رقم 2 : تتوفر على 13 وحدة صنافية و تم تحديد الكائنات التالية : علق، الأزرل، يعاسيب، ذباب الزهور.

الوثيقة 2 : مراقبة جودة الهواء

يعتمد في قياس جودة الهواء على معايير وطنية و دولية خاضعة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة OMS ، و قد تم تحديد تراكيز لا ينبغي تجاوزها لمجموعة من المواد الملوثة SO₂ : و الدقيقات العالقة (PS) و الأوزون O₃ و NO₂... في حالة تجاوز نسب هذه المواد للمعايير المحددة، يعتبر الهواء ملوثا و يستدعي اتخاذ اجراءات للحد من هذا التلوث.

يمثل الجدول جانبه، بعض مؤشرات قياس جودة الهواء في بعض المدن المغربية و المعايير المعتمدة.

| مراكش (دجنبر 2000) | | | المعدل السنوي ل SO ₂ ب µg/m ³ | المعدل السنوي ل NO ₂ ب µg/m ³ |
|----------------------|-----------|-----------|---|---|
| المعايير الوطنية | حي النخيل | باب دكالة | | |
| 100 | 4.5 | 135.6 | | |
| 100 | 1.7 | 84.6 | | |

الوثيقة 3 : مراقبة جودة التربة

يعتمد في تحديد جودة التربة على المعامل الإحيائي IBQS و الذي يُحسب من خلال الفونة الكبيرة المتواجدة بها.

يمثل الجدول التالي تقدير جودة التربة من خلال حساب المعامل الإحيائي IBQS.

| تقدير الجودة | فئة الجودة | النقطة الممنوحة | IBQS |
|--------------|------------|-----------------|-------------|
| ردنية | I | 1 - 4 | < 282 - 685 |
| متوسطة | II | 5 - 8 | 686 - 1089 |
| جيدة | III | 9 - 12 | 1090 - 1492 |
| جد جيدة | IV | 13 - 17 | 3941 - 1997 |
| فضلى | V | 18 - 20 | 8991 - 2300 |